

## 配線ダクト




- 材 質 硬質塩化ビニール 興和化成(株)
- カ ラ ー グレー
- 定 尺 2m
- 呼称方法 KD-(形式)-(長さ)-(側孔)  
(例) 型式26、長さ2m、側孔H型の場合、  
KD-26-20H

型 式	幅W(mm)	高さH(mm)	電線収容本数	梱包数
KD23	18	25	20	50
KD53	52	25	50	40
KDN23	20	30	25	50
KD33	30	30	35	40
KD24	25	40	40	50
KD34	30	40	50	40
KD44	40	40	65	40
KD64	60	40	100	20
KD74	70	40	110	20
KD26	25	60	60	40
KD36	30	60	70	40
KD46	40	60	100	30
KD56	52	60	125	20
KD66	60	60	150	20
KD76	70	60	170	20
KD86	80	60	190	20
KD106	100	60	240	10

型 式	幅W(mm)	高さH(mm)	電線収容本数	梱包数
KD156	150	60	360	6
KD67	60	70	170	16
KD87	80	70	225	16
KD137	130	70	400	6
KD38	30	80	100	24
KD48	40	80	130	18
KD68	60	80	200	12
KD88	80	80	260	14
KD108	100	80	320	8
KD210	25	100	100	20
KD410	40	100	160	18
KD610	60	100	240	12
KD810	80	100	320	12
KD1010	100	100	400	6
KD1510	150	100	600	6
KD1015	100	100	600	4

### ●断面図



### ●切断工具:バーディーカッター

