


ハイパーゲルシート

防振・緩衝シート

(株)エクシールコーポレーション

特徴 透明なウレタンで耐久性、強度を兼ね備えたシートです。
90%以上の衝撃吸収性があり、硬度15・30・50の3種の硬さがあります。
表面は弱い粘着性があります。

用途 機器の防振、衝撃吸収、緩衝用に使うことができます。




硬度
15

■ハイパーゲルシート 硬度:15

品番	厚さ(mm)	サイズ	色
1505-100	0.5	100mm × 100mm	透明
1510-100	1.0		
1520-100	2.0		
1530-100	3.0		
1550-100	5.0		
1505	0.5	200mm × 500mm	透明
1510	1.0		
1520	2.0		
1530	3.0		
1550	5.0		
1530-400	3.0	400mm × 400mm	透明
1550-400	5.0		

(素材に弱い粘着性があります)



硬度
30

■ハイパーゲルシート 硬度:30

品番	厚さ(mm)	サイズ	色
3005-100	0.5	100mm × 100mm	透明
3010-100	1.0		
3020-100	2.0		
3030-100	3.0		
3050-100	5.0		
3005	0.5	200mm × 500mm	透明
3010	1.0		
3020	2.0		
3030	3.0		
3050	5.0		
3030-400	3.0	400mm × 400mm	透明
3050-400	5.0		

(素材にごく弱い粘着性があります)